

Validation de la valeur utile de conductivité thermique

selon norme SIA 279, Matériaux de construction isolants, édition 2018

Requérant				
Nom/Nom de la maison		swisspor Romandie SA		
Adresse		Chemin du Bugnon 100		
NPA/Lieu		1618 Châtel-St-Denis		
Description du produit				
Nom du produit		swisspor EPS 40		
Groupe de matériaux		Polystyrène expansé (EPS)		
Information complémentaire		—		
Valeur utile de conductivité thermique		W/(m·K)	0.033	—
— pour épaisseur à la livraison de		mm	20-500	—
— pour masse volumique apparente de		kg/m ³	40	—

L'organe de contrôle de la commission SIA 279 a examiné conformément à la norme SIA 279:2018 les documents présentés pour le produit mentionné ci-dessus et a constaté que:


Les contrôles de la conductivité thermique, soit le contrôle permanent de la qualité, l'auto-contrôle et le contrôle par un organisme accrédité, sont exécutés conformément à la norme SIA 279:2018. La déclaration relative à la conductivité thermique ou à la résistance thermique se base, selon la norme SIA 279:2018, sur 90 % de la production (niveau de confiance 90 %) dans les conditions suivantes: température moyenne 10 °C, conditions de température et d'humidité normalisées 23/50, compte tenu des effets du vieillissement.
Les valeurs déclarées de conductivité thermique ou de résistance thermique relatives au produit mentionné peuvent être, selon la norme SIA 279:2018, chapitre 3, utilisées comme valeurs utiles pour les calculs et les vérifications au domaine du bâtiment.¹
Date du contrôle: 12.05.2026
Cette validation est valable jusqu'au 30.06.2028.

199 / 26040031

Commission SIA 279
Groupe de travail Organe de contrôle SIA 279

Zurich, le 21.05.2026

R. Räss, présidence



R. Aeberli, Bureau de la SIA



¹ Les conditions climatiques normales, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, ne donnent lieu à aucune majoration.
En cas de conditions spéciales de température et d'humidité les valeurs utiles sont à convertir selon EN ISO 10456.

Validation de la valeur utile de conductivité thermique

selon norme SIA 279, Matériaux de construction isolants, édition 2018

Requérant				
Nom/Nom de la maison		swisspor Romandie SA		
Adresse		Chemin du Bugnon 100		
NPA/Lieu		1618 Châtel-St-Denis		
Description du produit				
Nom du produit		swisspor EPS 50		
Groupe de matériaux		Polystyrène expansé (EPS)		
Information complémentaire		—		
Valeur utile de conductivité thermique		W/(m·K)	0.033	—
— pour épaisseur à la livraison de		mm	20-500	—
— pour masse volumique apparente de		kg/m ³	50	—

L'organe de contrôle de la commission SIA 279 a examiné conformément à la norme SIA 279:2018 les documents présentés pour le produit mentionné ci-dessus et a constaté que:


Les contrôles de la conductivité thermique, soit le contrôle permanent de la qualité, l'auto-contrôle et le contrôle par un organisme accrédité, sont exécutés conformément à la norme SIA 279:2018. La déclaration relative à la conductivité thermique ou à la résistance thermique se base, selon la norme SIA 279:2018, sur 90 % de la production (niveau de confiance 90 %) dans les conditions suivantes: température moyenne 10 °C, conditions de température et d'humidité normalisées 23/50, compte tenu des effets du vieillissement.
Les valeurs déclarées de conductivité thermique ou de résistance thermique relatives au produit mentionné peuvent être, selon la norme SIA 279:2018, chapitre 3, utilisées comme valeurs utiles pour les calculs et les vérifications au domaine du bâtiment.¹
Date du contrôle: 12.05.2026
Cette validation est valable jusqu'au 30.06.2028.

199 / 26040032

Commission SIA 279
Groupe de travail Organe de contrôle SIA 279

Zurich, le 21.05.2026

R. Räss, présidence



R. Aeberli, Bureau de la SIA



¹ Les conditions climatiques normales, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, ne donnent lieu à aucune majoration.
En cas de conditions spéciales de température et d'humidité les valeurs utiles sont à convertir selon EN ISO 10456.