

Leistungserklärung Nr. LE-018.9.0-SAFSYS-24.1
Déclaration de performance Nr. LE-018.9.0-SAFSYS-24.1
Declaration of Performance No. LE-018.9.0-SAFSYS-24.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01 / nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU-Bau PVO) 305/2011
 selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01 / selon l'article 4 du Règlement Produits de Construction / Règlement UE n° 305/2011

According to article 4 of Regulation N° 305/2011 for construction products

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i> Unique identification code of the product	ES 300-800 FIRST abgewinkelt / ES 300-800 FIRST	
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i> Type number allowing the identification of the construction product	Artikelnummer: 106891_110622-110626 / 106893_109300-109304 <i>Numéro de d'article: 106891_110622-110626 / 106893_109300-109304</i> Article number: 106891_110622-110626 / 106893_109300-109304	
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i> Intended use	Einzelanschlagpunkt / <i>Point de fixation unique</i> / Single anchor point Anfang- End- und Eckstütze im Seilsystem / <i>Support de début, de fin et de coin dans le système de câble</i> / Start, end and corner support in cable system Untergrund / <i>Suterrain</i> / Substructure: Holzsparren / <i>Chevron en bois</i> / Timber rafter Zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A+C	
4	Handelsname <i>Marque déposée</i> Tradename Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i> Contact address of the manufacturer	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ES 300-800 FIRST abgewinkelt swissporSAFSYS Anschlagpunkt ES 300-800 FIRST Tiga Tech GmbH, Derndorferberg 2, 4501 Neuhofen/Krems Österreich	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i> Authorised representative	nicht relevant <i>n'est pas applicable</i> not applicable	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i> System of assessment and verification of the constancy of the product	EN 795:2012, CEN/TS 16415:2017	
7	Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i> Notified body/labs	DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum / n° 0158	
Erklärte Leistungen / Performances déclarées / Performance declared			
Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i> Essential characteristics		Einheit <i>Unité</i> Unit	
Untergrund <i>Suterrain</i> Substructure			Holzsparren <i>Chevron en bois</i> Timber rafter
Max. Benutzerzahl <i>Max. nombre d'utilisateurs</i> Max. number of users		Person <i>Personne</i> Person	3
Maximaler Stützenabstand / <i>Distance maximale entre les supports</i> / Maximum support distance: Einzelanschlagpunkt / <i>Point de fixation unique</i> / Single anchor point Seilsystem / <i>Système de câbles</i> / Cable system		m m	5.00 7.50
Material <i>Matériau</i> Material			Edelstahl 1.4301 <i>Acier inoxydable 1.403</i> Stainless steel 1.4301
Dynamische Belastbarkeit und Integrität <i>Résilience dynamique et intégrité</i> Dynamic resilience and integrity		5.3.3	Bestanden <i>Conforme</i> Passed
Statische Belastbarkeit <i>Capacité de charge statique</i> Static loading capacity		5.3.4	Bestanden <i>Conforme</i> Passed
Überprüfungsintervall <i>Intervalle de contrôle</i> Checking interval		Monate <i>Mois</i> Months	12
Maximale Prüflast <i>Max. charge d'essai</i> Max. test load		kN	12
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. <i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i>			
9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. The decalation of performance is issued under sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.			
Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG		Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA	
Boswil, 08.01.2024		Chatel-St-Denis, 08.01.2024	