

Leistungserklärung Nr. LE-018.4.0-SAFSYS-24.1
Déclaration de performance Nr. LE-018.4.0-SAFSYS-24.1
Declaration of Performance No. LE-018.4.0-SAFSYS-24.1

nach Artikel 8 der Bauproduktenverordnung (CH-BauPVO) SR 933.01 / nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU-Bau PVO) 305/2011
selon l'article 8 du Règlement Produits de Construction (CH-BauPVO) SR 933.01 / selon l'article 4 du Règlement Produits de Construction / Règlement UE n° 305/2011
According to article 8 of the Construction Products Regulation (CH-BauPVO) SR 933.01 / According to article 4 of Regulation N° 305/2011 for construction products

1	Kenncode des Produkttyps <i>Code d'identification unique du produit type</i> Unique identification code of the product	ESL 300-800 H
2	Typen-, Chargennummer <i>Numéro de type, de lot ou de série</i> Type number allowing the identification of the construction product	Artikelnummer: 106847-106852 <i>Numéro de d'article: 106847-106852</i> Article number: 106847-106852
3	Verwendungszweck <i>Usages prévus du produit de construction</i> Intended use	Einzelanschlagpunkt / <i>Point de fixation unique</i> / Single anchor point Anfang- End- und Eckstütze im Seilsystem / <i>Support de début, de fin et de coin dans le système de câble</i> / Start, end and corner support in cable system Untergrund / <i>Suterrain</i> / Substructure: Holz / <i>Bois</i> / Wood Zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A+C
4	Handelsname <i>Marque déposée</i> Tradename Kontaktanschrift des Herstellers <i>Nom et adresse de contact du fabricant</i> Contact address of the manufacturer	swissporSAFSYS Anschlagpunkt ESL H Tiga Tech GmbH, Derndorferberg 2, 4501 Neuhausen/Krems Österreich
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten <i>Nom et adresse de contact du mandataire</i> Authorised representative	nicht relevant <i>n'est pas applicable</i> not applicable
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit <i>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i> System of assessment and verification of the constancy of the product	EN 795:2012, CEN/TS 16415:2017
7	Notifiziertes Prüflabor <i>Organisme Notifié</i> Notified body/labs	DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum / n° 0158
Erklärte Leistungen / Performances déclarées / Performance declared		
8	Wesentliche Merkmale <i>Caractéristiques essentielles</i> Essential characteristics	Einheit <i>Unité</i> Unit
	Untergrund Holz / <i>Suterrain Le bois souterrain</i> / Substructure wood: Mehrschichtplatten / <i>Panneaux multicouches</i> / Multilayer boards Holzschlaung / <i>Lambris rainé/crété</i> / Timber felling OSB Platte / <i>Conseil de l'OSB / OSB board</i>	mm mm mm
	Max. Benutzerzahl Max. nombre d'utilisateurs Max. nuber of users	Person <i>Personne</i> Person
	Maximaler Stützenabstand / <i>Distance maximale entre les supports</i> / Maximum support distance: Einzelanschlagpunkt / <i>Point de fixation unique</i> / Single anchor point Seilsystem / <i>Système de câbles</i> / Cable system	m m
	Material <i>Matériau</i> Material	Edelstahl 1.4301 <i>Acier inoxydable 1.403</i> Stainless steel 1.4301
	Dynamische Belastbarkeit und Integrität <i>Résilience dynamique et intégrité</i> Dynamic resilience and integrity	5.3.3 Bestanden <i>Conforme</i> Passed
	Statische Belastbarkeit <i>Capacité de charge statique</i> Static loading capacity	5.3.4 Bestanden <i>Conforme</i> Passed
	Überprüfungsintervall <i>Intervalle de contrôle</i> Checking interval	Monate <i>Mois</i> Months
	Maximale Prüflast <i>Max. charge d'essai</i> Max. test load	kN 12
	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die oben genannte Herstellerin verantwortlich. <i>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux dispositions légales pertinentes, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.</i>	
9	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. The decalaration of performance is issued under sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Daniel Müller, Geschäftsführer swisspor AG  Boswil, 08.01.2024 Edouard Logoz, Directeur général swisspor Romandie SA  Chatel-St-Denis, 08.01.2024	