

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

### \* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### · 1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** **WGP 105**

· **UFI:** MCF0-Q01H-4007-9VMS

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati** Vedere Sezione 16

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Fondo (Primer)

#### · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### · **Produttore/fornitore:**

WestWood Kunststofftechnik AG  
Schürmatt 10  
CH-8964 Rudolfstetten  
Tel.: +41 56 649 24 24  
Fax: +41 56 649 24 29  
Internet: [www.westwood-ch.com](http://www.westwood-ch.com)

WestWood Italia s.r.l.  
Via Guido Reni n. 2/2  
I-40125 Bologna  
Tel.: +39 051 0453934  
Internet: [www.westwood-it.eu](http://www.westwood-it.eu)

##### · **Informazioni fornite da:**

Reparto sicurezza prodotti  
Mr. Wegner  
Tel.: +49 5702 83 92 145  
Email: [sdb@westwood.de](mailto:sdb@westwood.de)

#### · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

per la Svizzera  
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica  
Tel.: 145 / 24h  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
casi non urgenti e segretariato: +41 44 251 66 66

per l'Italia  
24 h - un numero di emergenza  
Tel.: +1 872 588271 (W)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 1)

### · 2.2 Elementi dell'etichetta

#### · Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

#### · Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07

#### · Avvertenza Pericolo

#### · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

acetato di etile

acetato di 1-metil-2-metossietile

#### · Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### · Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P261 Evitare di respirare i vapori.

P280 Indossare guanti di protezione/ occhiali di protezione.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### · 2.3 Altri pericoli

#### · Risultati della valutazione PBT e vPvB

· **PBT:** Non soddisfa i criteri PBT di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione)

· **vPvB:** Non soddisfa i criteri vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione)

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### · 3.2 Miscela

· **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

#### · Sostanze pericolose:

|                                                                 |                                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46 | acetato di etile<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336,<br>EUH066 | 50-100% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | acetato di 1-metil-2-metossietile<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336               | 10-25%  |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### · Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 2)

Allontanare dal luogo di pericolo e sdraiare a terra le persone da soccorrere.

Chiamare immediatamente il medico.

· **Inalazione:**

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra.

Sottoporre a cure mediche.

· **Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

Lavare immediatamente con acqua.

· **Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

· **Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Mal di testa

Intontimento

Sensibilizzazione cutanea

Irritante per pelle, occhi e sistema respiratorio.

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**

· **Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub>, sabbia, polvere, schiuma.

· **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Può sviluppare miscele gas-aria pericolose.

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

Ossido d'azoto (NO<sub>2</sub>)

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi protettivi specifici:**

Indossare tute protettive integrali.

Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

· **Altre indicazioni**

Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Garantire una ventilazione sufficiente.



Allontanare fonti infiammabili.

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 3)

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

**6.2 Precauzioni ambientali:**

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Non riversare i residui nei contenitori destinati alla conservazione.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Durante la lavorazione vengono liberate componenti volatili, facilmente infiammabili.

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.

Utilizzare solo apparecchi antideflagranti

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

Proteggere dal calore.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare solo nei fusti originali.

Conservare in ambiente fresco.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con alimenti.**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

max. Temperatura di stoccaggio 30 ° C

Conservare in un ambiente di raccolta.

Conservare sotto chiave o con possibilità di accesso solo per le persone competenti o autorizzate.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

**7.3 Usi finali particolari** Costruzione di rivestimento o di tenuta

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****141-78-6 acetato di etile (50-100%)**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 1441 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm |
|--------------|----------------------------------------------------------|

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 4)

|                                                                   |                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| VL (Italia)                                                       | Valore a breve termine: 1468 mg/m³, 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 734 mg/m³, 200 ppm         |                                                        |
| MAK (Svizzera)                                                    | Valore a breve termine: 1460 mg/m³, 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 730 mg/m³, 200 ppm<br>SSc; |                                                        |
| 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile (10-25%)               |                                                                                                   |                                                        |
| VL (Italia)                                                       | Valore a breve termine: 550 mg/m³, 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 275 mg/m³, 50 ppm<br>Cute   |                                                        |
| MAK (Svizzera)                                                    | Valore a breve termine: 275 mg/m³, 50 ppm<br>Valore a lungo termine: 275 mg/m³, 50 ppm<br>SSc;    |                                                        |
| 112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsäure (2,5-10%) |                                                                                                   |                                                        |
| TWA (Svizzera)                                                    | Valore a breve termine: 4 mg/m³                                                                   |                                                        |
| · DNEL                                                            |                                                                                                   |                                                        |
| 141-78-6 acetato di etile                                         |                                                                                                   |                                                        |
| Orale                                                             | DNEL (popolazione)                                                                                | 4,5 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)   |
| Cutaneo                                                           | DNEL                                                                                              | 63 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)    |
| Per inalazione                                                    | DNEL (popolazione)                                                                                | 37 mg/m³ (lungo termine - effetti sistemici)           |
|                                                                   | DNEL (lavoratore)                                                                                 | 1.468 mg/m³ (Acute - local effects)                    |
|                                                                   |                                                                                                   | 1.468 mg/m³ (Acute - systemic effects)                 |
|                                                                   |                                                                                                   | 734 mg/m³ (lungo termine - effetti sistemici)          |
|                                                                   |                                                                                                   | 734 mg/m³ (lungo termine - effetti locali)             |
|                                                                   | DNEL (popolazione)                                                                                | 734 mg/m³ (Acute - local effects)                      |
|                                                                   |                                                                                                   | 734 mg/m³ (Acute - systemic effects)                   |
|                                                                   |                                                                                                   | 367 mg/m³ (lungo termine - effetti sistemici)          |
| 367 mg/m³ (lungo termine - effetti locali)                        |                                                                                                   |                                                        |
| 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile                        |                                                                                                   |                                                        |
| Orale                                                             | DNEL (popolazione)                                                                                | 1,67 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)  |
| Cutaneo                                                           | DNEL (lavoratore)                                                                                 | 153,5 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici) |
| Per inalazione                                                    | DNEL (lavoratore)                                                                                 | 275 mg/m³ (lungo termine - effetti sistemici)          |
|                                                                   | DNEL (popolazione)                                                                                | 33 mg/m³ (lungo termine - effetti sistemici)           |
| · PNEC                                                            |                                                                                                   |                                                        |
| 141-78-6 acetato di etile                                         |                                                                                                   |                                                        |
| PNEC                                                              | 0,22 mg/kg (terra)                                                                                |                                                        |
|                                                                   | 0,34 mg/kg (sedimento)                                                                            |                                                        |
| PNEC                                                              | 0,26 mg/l (acqua)                                                                                 |                                                        |
| 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile                        |                                                                                                   |                                                        |
| PNEC                                                              | 0,0635 mg/l (L'acqua di mare)                                                                     |                                                        |
|                                                                   | 0,635 mg/l (d'acqua dolce)                                                                        |                                                        |

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 5)

- **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
  - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
  - Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
  - Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
  - Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
  - Evitare il contatto con gli occhi.
- **Protezione respiratoria**
  - Assicurare una buona ventilazione
  - All'interno e in caso di superamento dei valori limite, utilizzare un filtro respiratorio: filtro tipo A1, ad alte concentrazioni A2, ad esposizione intensiva o prolungata utilizzare un respiratore autonomo.
  - Si consiglia l'utilizzo di sistema di protezione delle vie aeree a cappuccio.
- **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide.

Dopo l'impiego dei guanti adoperare del detergente e della crema curativa per la pelle.

Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

- **Materiale dei guanti**
  - La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
  - La nostra raccomandazione è basata su un unico uso a breve termine per proteggere da spruzzi di liquido. Per altre applicazioni, è necessario contattare un produttore di guanti.
  - Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- **Per il contatto continuo negli ambiti di impiego senza pericolo elevato di ferimento (ad es. laboratorio) sono adatti dei guanti costituiti dal materiale seguente:**
  - Gomma butilica
- **Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:** Gomma butilica
- **Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:** Guanti in pelle
- **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta EN 166

- **Tuta protettiva:**



Tuta protettiva

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 6)

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

##### · Indicazioni generali

|                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · Stato fisico                                                                     | Liquido                                            |
| · Colore:                                                                          | Incolore                                           |
| · Odore:                                                                           | Leggero, caratteristico                            |
| · Soglia olfattiva:                                                                | Non definito.                                      |
| · Punto di fusione/punto di congelamento:                                          | Non definito.                                      |
| · Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Non definito.                                      |
| · Infiammabilità                                                                   | Non applicabile.<br>Facilmente infiammabile.       |
| · Limite di esplosività inferiore e superiore                                      |                                                    |
| · Inferiore:                                                                       | 2,1 Vol % (Ethylacetat)                            |
| · Superiore:                                                                       | 11,5 Vol % (Ethylacetat)                           |
| · Punto di infiammabilità:                                                         | -4 °C (Ethylacetat)                                |
| · Temperatura di autoaccensione:                                                   | 265 °C                                             |
| · ph                                                                               | Non definito.<br>La miscela è non polare/aprotica. |
| · Viscosità:                                                                       |                                                    |
| · Dinamica a 20 °C:                                                                | 214 mPas (EN ISO 2555)                             |
| · Solubilità                                                                       |                                                    |
| · acqua:                                                                           | Poco e/o non miscibile.                            |
| · Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | Non definito.                                      |
| · Tensione di vapore:                                                              | Non definito.                                      |
| · Densità e/o densità relativa                                                     |                                                    |
| · Densità a 20 °C:                                                                 | 0,98 g/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)             |

#### · 9.2 Altre informazioni

|                                                                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · Aspetto:                                                                                     |                                |
| · Forma:                                                                                       | Liquido                        |
| · Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza |                                |
| · Temperatura di accensione:                                                                   | Prodotto non autoinfiammabile. |
| · Proprietà esplosive:                                                                         | Non definito.                  |
| · Tenore del solvente:                                                                         |                                |
| · Solventi organici:                                                                           | 71,9 %                         |
| · VOC (CE)                                                                                     | 71,94 %                        |
| · Contenuto solido:                                                                            | 28,0 %                         |
| · Cambiamento di stato                                                                         |                                |
| · Velocità di evaporazione                                                                     | Non definito.                  |

#### · Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| · Esplosivi                       | non applicabile                           |
| · Gas infiammabili                | non applicabile                           |
| · Aerosol                         | non applicabile                           |
| · Gas comburenti                  | non applicabile                           |
| · Gas sotto pressione             | non applicabile                           |
| · Liquidi infiammabili            | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| · Solidi infiammabili             | non applicabile                           |
| · Sostanze e miscele autoreattive | non applicabile                           |
| · Liquidi piroforici              | non applicabile                           |

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 7)

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                       | non applicabile |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | non applicabile |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | non applicabile |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                      | non applicabile |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                       | non applicabile |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                      | non applicabile |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              | non applicabile |
| · <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                              | non applicabile |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** vedi sezione 10.2
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Evitare il calore. Evitare la luce diretta del sole.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **Ulteriori dati:**  
Le procedure di emergenza variano a seconda delle circostanze individuali. Il cliente dovrebbe avere un piano di emergenza di essere presenti sul posto di lavoro.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Non c'erano risultati tossicologici alla miscela.
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### · Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

##### 141-78-6 acetato di etile

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Orale          | LD50    | 4.934 mg/kg (coniglio) (OECD 401) |
| Cutaneo        | LD50    | >18.000 mg/kg (coniglio)          |
|                | LC50    | >18.000 mg/kg (ratto)             |
| Per inalazione | LC50/4h | 56 mg/l (ratto)                   |

##### 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Orale   | LD50 | >5.000 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LC50 | >5.000 mg/kg (ratto) |

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 9)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 8)

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):**  
A causa della elevata tensione di vapore, una concentrazione dannosa in aria per respirare sarà raggiunta rapidamente. Ad alte concentrazioni può verificarsi effetto narcotico.
- **Tossicità subacuta a cronica:** non testato.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
- **Tossicità a dose ripetuta** nessun dato disponibile
- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)** non testato.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità****Tossicità acquatica:****141-78-6 acetato di etile**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| EC50/24h | 3.090 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412, Part 11)       |
| EC50/48h | 164 mg/l (daphnia magna)                              |
|          | 3.300 mg/l (scenedesmus subspicatus)                  |
| LC50/96h | 230 mg/l (pesce)                                      |
|          | 455 mg/l (pimephales promelas)                        |
| NOEC/72h | >100 mg/l (Alge (Desmodesmus subspicatus)) (OECD 201) |
| NOEC/21d | 2,4 mg/l (daphnia magna)                              |

**108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| EC50/48h | >500 mg/l (daphnia magna)          |
| LC50/96h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non soddisfa i criteri PBT di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione).
- **vPvB:** Non soddisfa i criteri vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione).
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:** Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

— IT —

(continua a pagina 10)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 9)

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti pericolosi secondo il Catalogo dei rifiuti (CER). Se il riciclaggio non è possibile, i rifiuti devono essere conformi alle normative locali per essere rimosso.

#### · Consigli:



Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Residui non polimerizzati sono rifiuti speciali.

Residui di prodotto indurito non sono un rifiuto pericoloso.

#### · Codice rifiuti:

I codici seguenti rifiuti del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), sono considerati una raccomandazione. Lo smaltimento deve essere coordinato con l'azienda locale di smaltimento rifiuti.

Prodotto liquido:

080409\* adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

080410 adesivi e sigillanti, contenenti rifiuti, diversi da quelli di cui alla 080409\*.

prodotto indurito:

170203 plastica.

#### · Catalogo europeo dei rifiuti 080111\* (consigliato)

#### · Imballaggi non puliti:

#### · Consigli:

Questo prodotto (liquido) e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

#### · 14.1 Numero ONU o numero ID

· ADR, IMDG, IATA UN1263

#### · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

· ADR 1263 PITTURE, Disposizione speciale 640D

· IMDG, IATA PAINT

#### · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

#### · ADR



· Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili

· Etichetta 3

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 10)

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · IMDG, IATA<br><br>                                     |                                                                                                                                     |
| · Class<br>· Label                                                                                                                        | 3 Liquidi infiammabili<br>3                                                                                                         |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio<br>· ADR, IMDG, IATA                                                                                          | II                                                                                                                                  |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente<br>· Marine pollutant:                                                                                     | No                                                                                                                                  |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori<br>· N° identificazione pericolo (Numero Kemler):<br>· Numero EMS:<br>· Stowage Category | Attenzione: Liquidi infiammabili<br>33<br>F-E, S-E<br>B                                                                             |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO                                                                  | Non applicabile.                                                                                                                    |
| · Trasporto/ulteriori indicazioni:                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| · ADR<br>· Quantità limitate (LQ)<br>· Quantità esenti (EQ)                                                                               | 5L<br>Codice: E2<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml |
| · Categoria di trasporto<br>· Codice di restrizione in galleria                                                                           | 2<br>D/E                                                                                                                            |
| · IMDG<br>· Limited quantities (LQ)<br>· Excepted quantities (EQ)                                                                         | 5L<br>Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml               |
| · UN "Model Regulation":                                                                                                                  | UN 1263 PITTURE, 3, II                                                                                                              |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - **ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t
- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

· Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - **Allegato II**  
Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 12)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 11)

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Disposizioni nazionali:**

· **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**

Le limitazioni di impiego ai sensi della direttiva sulla protezione della maternità (94/33/CE).

Le limitazioni di impiego per la direttiva maternità (92/85/CEE) per le mamme in attesa e infermieristico.

· **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 50-100     |

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### \* SEZIONE 16: Altre informazioni

Queste cifre si riferiscono al prodotto al momento della consegna.

Settore d'utilizzazione

Rilevanti usi identificati della miscela

SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

SU19 Costruzioni

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frasi rilevanti**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· **Indicazioni sull'addestramento**

Didattica sui rischi e le precauzioni a portata di mano le istruzioni per l'uso (tecnica articolo 555).

Istruzione deve avvenire prima dell'inizio del rapporto di lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.

· **Numero di versione della versione precedente: 2**

(continua a pagina 13)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 26.02.2024

Numero versione 3 (sostituisce la versione 2)

Revisione: 23.02.2024

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 12)

· **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (STAtime della tossicità acuta)  
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2  
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3  
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2  
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

· **Fonti**

[www.gestis.de](http://www.gestis.de)  
[www.echa.eu](http://www.echa.eu)  
[logkow.cisti.nrc.ca](http://logkow.cisti.nrc.ca)

· **\* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

— IT —