

BOARD Vorwandplatte 5-teiliges Set

Produktbeschreibung

Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit einem alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert sowie mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Produkteigenschaften

- ✓ Neubau und Renovation
- ✓ 5-teilig vorgefertigtes Montageset zur Verkleidung von WC-Elementen (1 × 1300 × 600 mm, 3 × 1300 × 200 mm)
- ✓ Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse



Breite	600 mm 200 mm
Länge	1300 mm
Dicke	20 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 250-80
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	≤ 0.7
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dV}	EN 12088	Vol. -%	≤ 2
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 300
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	130
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75