

Brandschutzgewebe Fassade RF1

Produktbeschreibung

Diffusionsoffenes Glasseidengewebe aus technischem Textil, schwarz. Für Gebäude mit hohen Brandschutzanforderungen. Fassaden, PV-Anlagen, Dämmstoffe oder mehrgeschossige Gebäude können so sicher für den Brandschutz modifiziert werden. Schützt zuverlässig vor einer Brandausbreitung in der Hinterlüftungsebene. Temperaturbeständigkeit bis 200 °C. Brandklasse 6q.3. Anwendung RF1 VKF Nr. 31948.



Anwendungen

Rolle	50 x 1.5 m
Dicke	0.18 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Flächenbezogene Masse		1849-1	kg/m ²	215
Zugfestigkeit			kN/m	4/3.77
Brandverhalten Klassifizierung nach VKF		VKF	BKZ	6q.3
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Lichtehtheit		105-B02		7 (beste Einstufung 8)
Wetterechtheit		105-B10		7 (beste Einstufung 8)
Temperaturbeständigkeit			°C	nach 46 h bei 200 °C keine Veränderung

Hinweise

Ergänzungsprodukte (Kit) Überlappungen/Stösse können mit swisspor Fassadenbahn Klebeband verklebt werden.