

# Roll EPS 150 Pavimento Tipo 3

## Descrizione del prodotto

Rotoli isolanti per l'impiego sotto sottofondi flottanti in locali abitativi o uffici. Rivestimento in alu/foglio PE e armatura integrata PP/PE, raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti.



**Formato** Larghezza rotolo 1000 mm  
**Spessore** 10 - 40 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Densità			kg/m <sup>3</sup>	~ 25
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu$	EN 12086		~ 60
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	EN 826	kPa	≥ 150
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	$\sigma_c$	EN 1606	kPa	33
Misurazione / Impiego nei sottofondi		SIA 251	Categoria	A, B, C, D
Temperatura massima di applicazione			°C	75