

Trittschall Klappbahn EPS 035 DES sg

Produktbeschreibung

Zur passgenauen Verlegung der Fußbodenheizungssysteme wurde die Folienoberfläche mit einem Rasteraufdruck versehen. Die Klappbahnen können einmal mit selbstklebender Überlappung, als auch ohne Klebelasche angeboten werden.

Qualität

Klappbahn EPS 035 DES sg
für Klipsfixierung mit Überlappung
Beschichtung: Bändchengewebe, bedruckt mit Raster

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10


DES Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
sg Trittschalldämmung mit geringer Zusammendrückbarkeit

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel
sg 035 EPS EN 13163 – L(3) - W(3) - T(2) - S(5) - P(10) - BS50 – DS(N)5 – SD30 – CP2 – CC(4/1/5/10)10



Format	2000 x 1000 mm
Dicke	20 - 40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,035
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E
Dynamische Steifigkeit	s'	DIN EN 13163-2	MN/m³	≤ 30
Trittschallverbesserungsmass			dB	26
zulässige Verkehrslast		DIN EN 1055-3	kN/m²	10,0

Hinweise

Umweltverträglichkeit chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR