

Kellerdeckenplatte EPS 035 DI

Produktbeschreibung

Die swissporEPS 035 Kellerdeckenplatte, ist eine Hartschaumplatte aus expandiertem Polystyrol, die zur unterseitigen Dämmung der Kellerdecke in Wohngebäuden verwendet wird. Durch das handliche Format von 500 x 500 mm ist die Platte einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kellerdeckenplatten sind mit Nut und Feder versehen. Die umlaufende Fasse gibt der Kellerdecke eine besondere optische Note.

Qualität
EPS 035

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

DI Innendämmung der Decke (unterseitig)

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

KDPL 035 EPS EN 13163 – L(2) - W(2) - T(1) - S(2) - P(3) - DS(70,-)3 – BS50 – DS(N)5



Plattenformat 500 x 500 mm
1000 x 500 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,035
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E

Hinweise

Umweltverträglichkeit chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR