

# Kellerdeckenplatte EPS 032 DI

## Produktbeschreibung

Die swissporEPS 035 Kellerdeckenplatte, ist eine Hartschaumplatte aus expandiertem Polystyrol, die zur unterseitigen Dämmung der Kellerdecke in Wohngebäuden verwendet wird. Durch das handliche Format von 500 x 500 mm ist die Platte einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kellerdeckenplatten sind mit Nut und Feder versehen. Die umlaufende Fasse gibt der Kellerdecke eine besondere optische Note.

## Qualität

EPS 032

## Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

DI Innendämmung der Decke (unterseitig)


## Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

## Produkteigenschaften

### CE-Kennzeichnungsschlüssel

KDPL 032 EPS EN 13163 – L(2) - W(2) - T(1) - S(2) - P(3) - DS(70,-)3 – BS50 – DS(N)5



**Plattenformat** 500 x 500 mm  
1000 x 500 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,032
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E

## Hinweise

### Umweltverträglichkeit

chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR