

EPS 040 WI/DI/DZ

Produktbeschreibung

swissporEPS Mehrzweckdämmplatte aus expandiertem Polystyrol Hartschaum mit glatter Oberfläche und stumpfer Kante.

Qualität

EPS 040 WI/DI/DZ

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

- WI Innendämmung der Wand
- DI Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Dachs
- DZ Zwischensparrendämmung

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.



Plattenformat 1000 x 500 mm (0,5m²) mit glatter Kante

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

DI/DZ EPS EN 13163 – L(3) - W(3) - T(2) - S(5) - P(10) - DS(70) - 3 – BS50 – DS(N)5

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,040
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E

Hinweise

Umweltverträglichkeit chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR