

EPS 040 WDV

Produktbeschreibung

swissporEPS Fassadendämmplatten sind der ideale Vollwärmeschutz, welcher sowohl bei bestehenden Gebäuden nachträglich angebracht, als auch bei Neubauten von vornherein geplant werden kann. Sie werden gem. DIN EN 13163 hergestellt und entsprechen den Qualitätsrichtlinien des IVH sowie des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme e.V. Die Platten eignen sich besonders für Gebäude mit vorhandener Betonfassade.

Qualität

EPS 040 WDV

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

WAP Außendämmung der Wand unter Putz

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

WDV 040 EPS EN 13163 – L(2) - W(2) - T(1) - S(2) - P(3) - DS(70,-)2 - BS100 – DS(N)2 – TR100 – SS50 – GM1000



Plattenformat 1000 x 500 mm (0,5m²) mit glatter Kante oder Kantenbearbeitung

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,040
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E
Baustoffklasse		DIN 4102-1		B1
Breiten- u. Ländentoleranz		DIN EN 822	mm/m	± 2
Querzugfestigkeit		DIN EN 826	kPa	≥ 100
Irreversible Längenänderung		DIN EN 1603	%	≤ 0,15
Dickentoleranz		DIN EN 823	mm	± 1
Plattenebenheit		DIN EN 825	mm/m	± 3
Wasserdampfdiffusionswiderstand		DIN EN 13163-2		30/70

Hinweise

Umweltverträglichkeit

chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR



swisspor Deutschland GmbH

Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf

+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com