

EPS 035 DEO/WAB/DAA ds

Produktbeschreibung

swissporEPS Mehrzweckdämmplatte aus expandiertem Polystyrol Hartschaum mit glatter Oberfläche und stumpfer oder bearbeiteter Kante.

Qualität

EPS 035 DEO/WAB/DAA ds

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-Teil 10

- DEO Innendämmung der Decke oder Bodenplatte unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- WAB Außendämmung Wand, hinter Bekleidung
- DAA Außendämmung von Dach oder Decke unter Abdichtung
- ds sehr hohe Druckbelastbarkeit

Hinweis:

Die swissporEPS Dämmplatten sind vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und ultravioletter Strahlung (Sonne) zu schützen. Eine kurzzeitige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist unbedenklich.

Produkteigenschaften

CE-Kennzeichnungsschlüssel

ds 035 EPS EN 13163 – L(3) - W(3) -T(2) - S(5) - P(10) - CS(10)200 – BS250 – DS(N)5 – DLT5



Plattenformat 1000 x 500 mm (0,5m²) mit glatter Kante

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	DIN EN 4108-4	W/(m·K)	0,035
Brandverhalten		DIN EN 13501-1		E
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	DIN EN 826	kPa	≥ 200
Dauerdruckbeanspruchung bei ≤ 2% Stauchung	σ_c	DIN EN 1606	kPa	60

Hinweise

Umweltverträglichkeit

chemisch und biologisch neutral – 100 % frei von FCKW, HFCKW, HFKW, HBCD; hergestellt mit Flammschutzmittel Polymer FR