

UNTERLAGSPLATTE LAMBDA DBP

Produktbeschreibung

Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung gemäß ÖNORM EN 13163


Produkteigenschaften

- ✓ Beste Wärmedämmung
- ✓ Hohe Formstabilität
- ✓ Einfache, trockene Verlegung in einem Arbeitsgang
- ✓ Geringes Gewicht, leicht transportierbar
- ✓ Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Handliches Format

Anwendungen

- ✓ Wärmedämmung von Decken zum Dachraum.
- ✓ untere Lage im Dämmsystem (DACHBODENDÄMMELEMENT LAMBDA P-06)
- ✓ in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen

Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Format: 1000 x 500 mm

Dicken: 40 - 200 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,031
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 60
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		20 – 50
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E