

# Roll LAMBDA EPS-T PE 650

## Produktbeschreibung

Qualität: EPS-T 650 gemäß B 6000

Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich: mittlere Belastung bis 650 kg/m<sup>2</sup>

TYP-PE: PE-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend

Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Neubau und Renovierung - überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist.
- ✓ Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich
- ✓ Unter schwimmenden Estrichen
- ✓ Unter Fußbodenheizungen

**Rollenformat:** 10.000 x 1.000 mm

**Dicke:** 25 - 40 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		20 – 50
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Biegefestigkeit		EN 12089	kPa	≥ 50