Roll LAMBDA EPS-T ALU 650

Produktbeschreibung

Qualität: EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich: mittlerer Belastung bis 650 kg/m^2

TYP-ALU: Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend.

Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Plattenformat: 1000 x 1000 mm

Dicke: 25 - 40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		**W/(m·K)**	**0,033**
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		**E**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**20 – 50**
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			**°C**	**80 – 85**
Biegefestigkeit		EN 12089	**kPa**	**≥ 50**
Dynamische Steifigkeit	s'	EN-29052-1	**MN/m^3**	

swisspor

swisspor Österreich GmbH & Co KG
Waidhofner Straße 5
AT-3332 Gleiß
info@swisspor.at
Tel. +43 7448 400

Verkauf + Technischer Support
Tel. +43 7448 400
info@swisspor.at

Erstellt 2023-04-03