

ROLL EPS-T ALU 650

Produktbeschreibung

Qualität: EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000



Produkteigenschaften

Anwendungsbereich:

mittlere Belastung bis 650 kg/m²

TYP-ALU: Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend



Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ schwimmende Estriche
- ✓ unter Fußbodenheizungen

Rollenformat: 10.000 x 1.000 mm

Dicke: 20 - 40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,044
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		20 – 50
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Biegefestigkeit		EN 12089	kPa	≥ 50
Dynamische Steifigkeit	s'	EN-29052-1	MN/m ³	20 mm: ≤ 30 25 mm: ≤ 30 30 mm: ≤ 20 40 mm: ≤ 20