

# ROLL EPS-T ALU 1000

## Produktbeschreibung

Qualität: EPS-T 1000 gemäß ÖNORM B 6000

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich: mittlere Belastung bis 1000 kg/m<sup>2</sup>

TYP-ALU: Alu-Spezial-Folie mit integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend.



## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- schwimmende Estriche
- unter Fußbodenheizungen



**Rollenformat:** 10.000 x 1.000 mm

**Dicke:** 30 - 40 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$		W/(m·K)	0,038
Biegefestigkeit		EN 12089	kPa	≥ 50
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	EN 12086		20 – 50
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Dynamische Steifigkeit	$s'$	EN-29052-1	MN/m <sup>3</sup>	30 mm: ≤ 30 40 mm: ≤ 25