

PRIMAROSA UD FLAT

Produktbeschreibung

Qualität: Umkehrdachplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB).


Produkteigenschaften

Anwendungsbereich:

- ✓ Umkehrdachkonstruktionen
- ✓ Terrassendächer
- ✓ extensiv begrünte Dächer

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Andere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage



Plattenformat: 1265 x 615 mm

Plattendicke: 60 - 350 mm

Deckmaß: 0,75 m² (verlegt)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		40 – 60
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 200
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
		EN 12089	kPa	≥ 250
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	≤ 1
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dV}	EN 12088	Vol. -%	≤ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,033
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert Beim Einbau im Umkehrdach lt. BTZ 0008	λ_R		W/m·K	0,041 (d ≤ 140 mm) 0,037 (d > 140 mm)

Hinweise