

Das Komplettsystem der hinterlüfteten Fassade

 **swisspor** Vento

Komplettsystem

DAS DURCHDACHTE SYSTEM BESTEHT AUS NUR WENIGEN EINZELKOMPONENTEN.
VOM NEUBAU BIS ZUR SANIERUNG EINSETZBAR.

Die Lösung

Alles aus einer Hand im Bereich der hinterlüfteten Fassade, dadurch werden Schnittstellen minimiert, die Effizienz in der Planung und Ausführung erhöht sowie die entsprechende Qualität am Bau gesteigert.

Die Dämmung

Mit swissporLAMBDA Vento, swissporLAMBDA Vento Rec 100 %, swissporPIR Vento, swissporGLASS Vento und swissporROC stellen wir im Bereich der Dämmung ein Vollsortiment zur Verfügung. Mit einer Dämmstärke von nur 150 mm erfüllen wir den geltenden Minergie-Standard mit swissporPIR Vento!

Die Planungs- & Prozesssicherheit

Vom Leistungsverzeichnis bis zur Beratung und Anwendungstechnik, der durchgängige Vento-Komplettsystemgedanke widerspiegelt sich sowohl in bautechnischer wie auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

Die Befestigungstechnik

Das Herzstück der hinterlüfteten Unterkonstruktion ist die swisspor Vento-Distanzschraube, welche sowohl für Holzlattungen als auch für swisspor Alu-Profile verwendet werden kann.

Unsere Dienstleistungen

- Beratung / Instruktion / Schulung
- Leistungsverzeichnis / Devisierung
- U-Wertberechnung
- Statik-Berechnung der UK mit Vento-Distanzschraube
- Auszugsversuch
- Konsolidierte Lieferung

Ihr Nutzen

- Nur ein Ansprechpartner
- Kein Kleben
- Witterungsunabhängige Montage
- Einfache Handhabung
- Überall einsetzbar
- Schnelle Verarbeitung
- Sichere Montage
- Schnelle Verfügbarkeit / Eigenes Lager und Logistik
- Nachhaltigkeit
- Alu-Profile CO₂-reduziert hergestellt
- Stoffliches Recycling nahezu 100 %
- Dämmstoffe mit tiefster CO₂-Belastung
- Dämmstoff aus **100 % Recycling-Material**



Scannen Sie diesen QR-Code und erfahren Sie mehr über unsere swisspor Vento-Produkte.



Das System

ALLES AUS EINER HAND – WIR GARANTIEREN EINE EINFACHE HANDHABUNG
SOWIE EINE EFFIZIENTE VERARBEITUNG.

Bekleidungen

Die Bekleidung gibt vor, welche Unterkonstruktion geeignet ist.



Kleinformat



Grossformat



Well-Trapezplatten



Fein profilierte Platten

Unterkonstruktionen (UK)

Jede Unterkonstruktion kann mit allen Wärmedämmungen und Untergründen verwendet werden.



Holz/Alu «vertikal»



Alu/Alu «vertikal»



Alu «horizontal»



Alu «horizontal» Air

Wärmedämmungen (WD)

Die Wärmedämmung ist Untergrund-unabhängig.




swissporLAMBDA Vento



swissporPIR Vento




swissporGLASS Vento




swissporROC Vento

Untergründe / Tragwerke


Jeder Untergrund ist für das System geeignet.




Stahlbeton



Backsteinmauerwerk




Sandkalkstein



Massivholz

swisspor Alu-Profile

Gut geeignet zum Beschichten, Korrosionsbeständigkeit



Hutprofil Clip



Aluwinkel Clip

swisspor Distanzschraube

Geeignet für Holzlatten und swisspor Alu-Profile





- 1 Wohn- und Gewerbehause
8840 Einsiedeln
- 2 Umbau und Erweiterung
Aspen alpine lifestyle hotel
3818 Grindelwald
- 3 MFH, Wehntalerstrasse 23
8057 Zürich
- 4 Mehrfamilienhaus
8708 Männedorf



swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
www.swisspor.ch

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse 559
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00