

GLASS Riempitivo per profili

Descrizione del prodotto

Strisce trapezoidali in lana di vetro che fungono da materiale fonoassorbente o riempitivo di cavità per profili per tetti, forati o non forati, da inserire nelle scanalature.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Riempitivo per profili trapezoidali del tetto
- ✓ Riempitivo per cavità
- ✓ Assorbimento acustico
- ✓ Senza barriera antipolvere

Applicazioni

Materiale fonoassorbente o riempitivo di cavità per profili per tetti forati o non forati, da inserire nelle scanalature.

Altezza	40 mm
Larghezza	75/35 mm
Lunghezza	1250 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco		EN 13501-1		A1
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF1
Densità			kg/m ³	~ 38
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 1
Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza		29053	kPa·s/m ²	≥ 12

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo Per profili di supporto del tetto SP 41 / 45 / 59