

# GLASS Riempitivo per profili

## Descrizione del prodotto

Strisce trapezoidali in lana di vetro che fungono da materiale fonoassorbente o riempitivo di cavità per profili per tetti, forati o non forati, da inserire nelle scanalature.

## Caratteristiche del prodotto

- ✓ Riempitivo per profili trapezoidali del tetto
- ✓ Riempitivo per cavità
- ✓ Assorbimento acustico
- ✓ Senza barriera antipolvere

## Applicazioni

Materiale fonoassorbente o riempitivo di cavità per profili per tetti forati o non forati, da inserire nelle scanalature.



<b>Altezza</b>	40 mm
<b>Larghezza</b>	75/35 mm
<b>Lunghezza</b>	1250 mm

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco		EN 13501-1		A1
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF1
Densità			kg/m <sup>3</sup>	~ 38
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu$	EN 12086		~ 1
Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza			kPa·s/m <sup>2</sup>	≥ 12

## Avvertenze

**Indicazioni di utilizzo** Per profili di supporto del tetto SP 41 / 45 / 59