GLASS Profilfüller

Produktbeschreibung

Trapezförmig zugeschnittene Glaswolle-Streifen für Schallabsorption oder Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen, gelocht oder nicht gelocht, zum Einlegen in die Sicken.

Produkteigenschaften

- Trapezförmig zugeschnittene Profilfüller für Dachtragprofile
- Hohlraumfüller
- Schallabsorption
- Ohne Rieselschutz

Höhe	40 mm
Breite	75/35 mm
Länge	1250 mm

Anwendungen

Schallabsorption oder Hohlraumfüller für Dachtragprofile gelocht oder nicht gelocht, zum Einlegen in die Sicken.

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	**W/(m·K)**	**0.032**
Brandverhalten		EN 13501-1		**A1**
Brandverhaltensgruppe		VKF		**RF1**
Dichte			**kg/m³**	**~ 38**
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		**~ 1**
Strömungswiderstand		29053	**kPa·s/m²**	**≥ 12**

Hinweise

Anwendungshinweis	Für Dachtragprofile SP 41 / 45 / 59

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 98
technik@swisspor.com

Erstellt 2023-12-19