

FlamLINE 40

Description produit

Bande de joint de dilatation résistante, basée sur un matériau à base de butyle, pour le pontage de mouvements de joints tridimensionnels dans les étanchéités bitumineuses, et entre les éléments de construction.



Caractéristiques du produit

- ✓ Zone d'extension élastique au centre du système de bandes
- ✓ Bride latérale armée d'un support
- ✓ Liaison avec des pièces moulées, etc. par vulcanisation
- ✓ Soudable en liaison avec des lés bitumineux
- ✓ Compatible avec l'étanchéité synthétique liquide PMMA

Largeur	360 mm
Epaisseur	2 mm

Applications

Fonction et application

- ✓ Bande de joint de dilatation pour les mouvements du joint

Élément de construction et utilisation

- ✓ Toiture plate
- ✓ Joints de dilatation avec mouvements tridimensionnels des joints

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Pas de mouvement individuel, longitudinal, transversal et vertical > 40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique apparente			g/cm ³	1.47 – 1.51
Dureté		DIN 53 504		55
Elongation à la rupture		DIN 53 504	%	≥ 600
Comportement au feu		EN 13501-1		E

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

Certificat d'essai général de la surveillance des chantiers P-SAC 02/5.1 7 16-336 du 11.01.2018

Mode de livraison

Sans interruption en tant que système prêt à l'emploi, y compris toutes les pièces moulées.

Couleur

Jaune/noir