

Wecryl 826, Chape rapide PMMA

Description produit

Bicomposant, chape rapide et mortier pour pentes sur base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Wecryl 826 s'utilise pour la réalisation de chapes PMMA et de mortiers de réparation hautement résistants sur les balcons, terrasses et pergolas pour les systèmes d'étanchéité WestWood intervenant par la suite. Wecryl 826 ne peut être mis en oeuvre que sur des supports minéraux apprêtés.



Caractéristiques du produit

Propriétés et avantages

- ✓ Mise en oeuvre facile
- ✓ Durcissement rapide
- ✓ ferme
- ✓ Résistant à l'hydrolyse et aux substances alcalines
- ✓ Sans solvant
- ✓ Amorceur pour les résines (catalyseur) déjà contenu dans le mélange de sable
- ✓ Peut être appliqué à une épaisseur de couche allant de 10 à 50 mm en une seule opération

Bidon

Seau en fer 2.5 kg
Sac en plastique 25 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbol	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Masse volumique apparente			kg/m ³	2100

Informations

Rendement 2,2 kg/m²



swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com