KISODUR PIR Gomiti universali 90°

Descrizione del prodotto

I gomiti swissporKISODUR vengono prodotti per impianti speciali esattamente su misura. Essi hanno uno spessore costante in tutti i punti. I gomiti vengono raccordati perfettamente con le coppelle e sono altrettanto facili nella posa e nel montaggio. Sia i gomiti swissporKISODUR che i gomiti in PVC ad essi combinabili sono stati sviluppati con gli stessi criteri e costituiscono un unico sistema ad altissima precisione.



Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Reazione al fuoco		EN 13501-1		**DL-s2,d0**
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		**RF3**
Densità			**kg/m^3**	**~ 32**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		**60 – 80**
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	**kPa**	**≥ 100**
Valore nominale conduttività termica λ a 10°C	λ_{10}		**W/m·K**	**0.027**
Temperatura massima di applicazione	ST (-) / ST (+)		**°C**	**–40 a +130**

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com

Creato 2026-01-21