

BIKUCOAT KFS

Produktbeschreibung

BIKUCOAT KFS ist ein gebrauchsfertiger, einfach zu verarbeitender, neutraler Spachtel-, Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymer.



Produkteigenschaften

- ✓ sehr gute Haftung
- ✓ sehr gut verarbeitbar
- ✓ nach Aushärtung, dauerelastisch
- ✓ Witterungs- und UV-beständig

Kartusche 290 ml

Farbe grau

Anwendungen

Funktion und Anwendung

Bauteil und Nutzung

Flüssigkunststoff

- ✓ Zum Ausgleichen oder Verfüllen von Unebenheiten im Zusammenhang mit BIKUCOAT FLK 1K

Hinterlüftete Fassade

- ✓ Zur Verklebung von swissporVENTO Hartschaumdämmplatten bei stumpfen Anschlüssen und bei eloxierten Alu- Fensterbänken zusätzlich zur mechanischen Befestigung

Steildach

- ✓ Für Anschlüsse von Dampfbremsen, Unterdachbahnen an massive Bauteile sowie bei Fugen-, Bauteilanschlüssen und Stossüberlappungen im Steildachbereich

Keine Empfehlung

- ✗ Verarbeitung auf Kupfer und Messing, PE und PP

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Lufttemperatur			°C	+ 5 - + 35
Untergrundtemperatur			°C	+ 5 - + 35
Materialtemperatur			°C	+ 5 - + 35

Hinweise

Anwendung

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Normen

Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.

Lagerung

trocken und kühl, vor Hitze geschützt, in gut durchlüfteten Räumen, im Originalgebinde luftdicht verschlossen max. 12 Monate

Sicherheit

Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.

BIKUCOAT KFS

Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
