

BIKUCOAT KFS

Description produit

BIKUCOAT KFS est un enduit de remplissage prêt à l'emploi, facile à appliquer, neutre, servant à la fois de produit de rebouchage, collage et étanchéité pour les applications en toiture, à base de polymère hybride.



Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Très bonne mise en œuvre
- ✓ Après durcissement, reste durablement élastique
- ✓ Résistant aux intempéries et aux UV

Cartouche 290 ml

Couleur Gris

Applications

Fonction et application

Spécialement conçu pour égaliser ou remplir les irrégularités en association avec BIKUCOAT FLK 1K

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Application sur le cuivre et le laiton

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Symbol | Norme | Unité | Valeur |
|-----------------------------|--------|-------|-------|----------|
| Résistance à la température | | | °C | +5 - +35 |

Informations

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.



swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
commandes@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
technique@swisspor.com