

BIKUCOAT KFS

Description produit

BIKUCOAT KFS est un enduit de remplissage prêt à l'emploi, facile à appliquer, neutre, servant à la fois de produit de rebouchage, collage et étanchéité pour les applications en toiture, à base de polymère hybride.



Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne adhérence
- ✓ Très bonne mise en œuvre
- ✓ Après durcissement, reste durablement élastique
- ✓ Résistant aux intempéries et aux UV

Cartouche	290 ml
Couleur	Gris

Applications

Fonction et application

Spécialement conçu pour égaliser ou remplir les irrégularités en association avec BIKUCOAT FLK 1K

Élément de construction et utilisation

Flüssigkunststoff

- ✓ Zum Ausgleichen oder Verfüllen von Unebenheiten im Zusammenhang mit BIKUCOAT FLK 1K

Hinterlüftete Fassade

- ✓ Zur Verklebung von swissporVENTO Hartschaumdämmplatten bei stumpfen Anschlüssen und bei eloxierten Alu- Fensterbänken zusätzlich zur mechanischen Befestigung

Steildach

- ✓ Für Anschlüsse von Dampfbremsen, Unterdachbahnen an massive Bauteile sowie bei Fugen-, Bauteilanschlüssen und Stossüberlappungen im Steildachbereich

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Application sur le cuivre et le laiton

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Température de l'air			°C	+ 5 - + 35
Température du support			°C	+ 5 - + 35
Température du matériau			°C	+ 5 - + 35

Informations

Application

La température du support doit être d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée pendant l'application et la phase de durcissement.

Normes

Les normes en vigueur et pertinentes pour l'application doivent impérativement être prises en compte et leurs exigences appliquées de manière stricte. De même, les instructions de pose et directives de mise en œuvre actuelles de swisspor Romandie SA, ainsi que les prescriptions techniques des associations professionnelles, doivent être respectées.

BIKUCOAT KFS

Stockage	Au sec et au frais, à protéger des grandes chaleurs, dans des pièces bien aérées, dans les récipients d'origine fermés hermétiquement, max. 12 mois
Sécurité	Les fiches de données de sécurité des produits utilisés doivent être respectées.
Informations	Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.
