

swisspor BIKUTOP Super AL

Produktbeschreibung

STANDARD – Schweißbahn als Dampfsperrbahn Elastomerbitumen
Schweißbahn mit einer Trägerkombination aus flexiblen Glasvlies und dampfdichten Aluminiumverbund.

Produkteigenschaften

- ✓ Oberseite: Schiefergries
- ✓ Deckschicht: Elastomerbitumen
- ✓ Trägereinlage: Glasvlies 60 g/m² / Aluminiumverbundträger
- ✓ Unterseite: Folie

Anwendungen

- ✓ als Dampfsperre
- ✓ Notabdichtung geeignet



Format 5m²/Rolle 30 Rollen/Palette: 150 m²

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 1931		≥ 1500
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		KLF
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 400, quer: ≥ 300
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 2, quer: ≥ 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF
Wärmestandfestigkeit		DIN EN 1110	°C	≥ + 70

swisspor BIKUTOP Super AL

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF



swisspor Deutschland GmbH
Kreisstraße 34 c
DE-06493 Dankerode
info.de@swisspor.com
+49 39484 712-0

Verkauf
+49 39484 712-0
verkauf.swisspor.de@swisspor.com