

# swissporBOARD Armierband SK

## Produktbeschreibung

swissporBOARD Armierband SK (selbstklebend) ist ein alkalibeständiges Glasfasergewebe, das beim Verarbeiten von swissporBOARD Bauplatten zum Einsatz kommt.

## Produkteigenschaften

- ✓ Selbstklebend
- ✓ Dünnschichtig
- ✓ Einfacher Einbau
- ✓ Rissüberbrückend

## Anwendungen

- ✓ Zum Armieren von Eck-, Anschluss- und Stossfugen beim Einsatz von swissporBOARD Bauplatten im Innenbereich.
- ✓ Zum Armieren von geschlitzten swissporBOARD Bauplatten für die Erstellung von Rundungen.
- ✓ Zum Armieren von Übergängen von swissporBOARD Bauplatten zu Putz, Mauerwerk, Gipskarton usw.



**Verpackung** 10 m × 100 mm Rolle  
25 m × 100 mm Rolle

## Technische Daten – swissporBOARD Armierband SK

Merkmal	Bewertung	Einheit
Art	alkalibeständiges Glasfasergewebe	-
Farbe	weiß	-
Lichte Maschenbreite	ca. 4,4 × 4,8	mm
Höchstzugkraft nach DIN 53857 T1: Kette	850/5	N/cm
Höchstzugkraft nach DIN 53857 T1: Schuss	850/5	N/cm
Flächengewicht nach DIN 53854	80	g/m <sup>2</sup>

## Hinweise

**Untergrundvorbereitung** Der Untergrund muss trocken und frei von Staub sowie losen Bestandteilen sein.

**Verarbeitung** Das selbstklebende swissporBOARD Armierband SK wird mittig auf die Stoßbereiche oder vollflächig mit 50 mm Stoßüberlappung auf dem Untergrund angedrückt. Bei der Verfliesung oder Verputzung der Oberfläche wird das Gewebe mit abgespachtelt.

# swissporBOARD Armierband SK

## Produktinformationen – swissporBOARD Armierband SK

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Stk.	Art.-Nr.	EAN
10	100	-	1	303251	4260650874192
25	100	-	1	303250	4260650874185

## Hinweise

**Lagerung** Die verpackte Ware muss trocken, kühl und frostfrei gelagert werden und ist vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Einhaltung der Lagerbedingungen behält die Ware ihre mechanischen Eigenschaften für mind. 24 Monate gerechnet ab Lieferdatum.

**Entsorgung** -

**Gefahrenhinweise** -

**Bautechnik/Normen** -