

# swissporBOARD Entkopplungsmatte Drain 3 GG

## Produktbeschreibung

Entkopplungs- und Abdichtungsbahn für problematische Untergründe, Balkone, Terrassen und waagerechte Flächen mit beliebigen Abmessungen ohne Dehnfugen. Gewährleistet die sichere Verlegung beliebiger Fußböden Oberbelege und die Abdichtung des Untergrundes auf rissigen und nicht vollständig getrockneten Untergründen.



abP

## Produkteigenschaften

- ✓ Temperaturbeständig von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$
- ✓ Geringes Flächengewicht von nur ca.  $550\text{ g/m}^2$
- ✓ Luftvolumen zwischen den Noppen ca.  $1,56\text{ l/m}^2$
- ✓ Noppenfüllende und Lunker freie Klebereinarbeitung verkürzt verlege Zeiten

## Anwendungen

- ✓ Langlebige Verbindung zwischen Untergrund und Belag
- ✓ Ausgleich von Spannungsrissen im Untergrund
- ✓ Einfache und Lunker freie Klebereinarbeitung
- ✓ Für jede Art Unterlage geeignet, auch bei solchen mit großen Abmessungen
- ✓ Für Innen- und Außenbereichen
- ✓ Keine Fliesen mit einem kleineren Format
- ✓ als  $5\text{ x }5\text{ cm}$  verlegen

Format	300 x 100 cm
Dicke	3 mm

# swissporBOARD Entkopplungsmatte Drain 3 GG

## Hinweise

---

**Untergrund** Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

**Verlegung** Ist der Untergrund tragfähig und fachgerecht vorbereitet, wird mit einer 4mm-Zahnkelle ein Flex-Dünnbettfliesenkleber aufgetragen. Die zuvor passend zugeschnittene Bahn der Entkopplungsmatte wird sofort in das frische Klebebett Stoß an Stoß (nicht überlappend) eingelegt und mit Druck (z.B. mit einem Reibebrett, Glättekelle, Spachtel) fest eingedrückt. Die Stöße werden dann mit einem Dichtband und einem geeigneten Dichtstoff über- arbeitet und abgedichtet. Anschließend werden die Fliesen bzw. Platten mit einem Flex- Dünnbettfliesenkleber auf der Entkopplungsmatte wie gewohnt verlegt.

**Lagerung** Im Originalgebinde, kühl und trocken

**Entsorgung** Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

---

## Produktinformationen – swissporBOARD Entkopplungsmatte Drain 3GG

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Stk.	Art.-Nr.	EAN
30	1000	3,0	1	303935	4260650879005