

swissporFLAT KLETT dB

Produktbeschreibung

Verlegefertige Klett-Rolle mit unterkaschierter Trittschalldämmung zur Aufnahme von Klettrohren.

Produkteigenschaften

- ✓ Bis zu 28 dB Trittschallverbesserung
- ✓ Aufbauhöhe ab 50 mm möglich
- ✓ Ideal für die Renovierung
- ✓ Verkürzte Montagezeiten
- ✓ Rohrabstand frei wählbar

Anwendungen

- ✓ Zum Auslegen auf Holzböden, Altestrichen, Fliesenbelag oder ebenen und glatten Betondecken, sowie Ausgleichsschüttungen oder Dämmung



Rollenmaß 8000 x 1300 x 10mm

VE 10m²/ Rolle

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Material	Kunstfaser Verbundwerkstoff
Farbe	grau mit schwarzem Raster
Rollenmaß	8000 x 1300 x 10 mm
Nutzmaß	8000 x 1250 mm
Toleranz	Breite: ± 2,0 mm, Länge ± 0,1%, Stärke: ± 10%
Trittschallverbesserungsmaß	Bis zu 28 dB nach DIN 4109-34
Dynamische Steifigkeit	8 MN/m ³
Verkehrslast	4 kN/m ²
Zusammendrückbarkeit	≤ 3 mm

swissporFLAT KLETT dB

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten ist und die Rohre sicher platziert werden sollten.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
