

swissporROLL 2FIX

Produktbeschreibung

Verlegfertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS 045 DES sm nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen.

Produkteigenschaften

- ✓ Verlegfertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus EPS 045 DES sm
- ✓ Nach DIN EN 13163, geeignet für Flächenheizung nach DIN EN 1264
- ✓ Einsatz unter Estrichen gemäß DIN 18560
- ✓ Reißfeste, dünne Kunstfaser-Deckschicht mit hoher Klettwirkung
- ✓ Mit aufgedrucktem Verlegeraster VA 50 und einseitiger Überlappung
- ✓ Rohrbefestigung mit Tackernadeln oder herotec Klettrohren möglich



Format 1500 x 1000 x 20 mm

VE 15 m²

Anwendungen

- ✓ Zur Erstellung einer normgerechten Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen nach DIN EN 1264.

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	WLG 045
Wärmeleitfähigkeit	0,045 W / (m K)
Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,44 m ² K / W
Dynamische Steifigkeit	≤ 20 MN / m ³
Steifigkeitsgruppe	SD 20
Trittschallverbesserungsmaß	28 dB
Max. Verkehrslast	≤ 4 kPa
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches
Folienüberlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Flammschutzmittel	polymeres Flammschutzmittel
Rollenmaß	150000 x 1000 x 20 mm
Verpackung	15 m ² /PE-Beutel

swissporROLL 2FIX

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen zu verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten ist und die Rohre sicher platziert werden sollten.
Lagerung	Im Originalgebände, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
