

swissporSTRIFE L

Produktbeschreibung

Randstreifen 5 x 50 mm als L-Profil aus geschlossenzelligem Polyethylen mit zusätzlicher Gewebekaschierung und selbstklebendem Fuß, speziell für dünnsschichtige Verbundkonstruktionen.

Produkteigenschaften

- ✓ Universell einsetzbar bei verschiedenen Arten der Flächenheizung
- ✓ Selbstklebender Fuß
- ✓ dichtet gegen Fließestriche und Ausgleichsmassen bodenseitig ab

Anwendungen

- ✓ Zur Erstellung von Randfugen bei z.B. Trockenestrichkonstruktionen oder zur Erstellung von Dehnfugen in Verbindung mit dem Dehnungsfugenprofil.
- ✓ Einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264



Format 5 x 50 x 25 mm

VE 25 m

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Folienflansch	Nein
Klebung	Selbstklebender Fuß

swissporSTRIFE L

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Zur Montage die Schutzfolie des Klebefußes entfernen und den Randstreifen auf dem Boden festdrücken. Zur Eckausbildung den PE-Schaum von hinten einschneiden, Klebefuß in den Ecken durchtrennen und überlappt verlegen.
Lagerung	Im Originalgebände, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
