

swissporSTRIFE mit Folienflansch

Produktbeschreibung

Randstreifen 8 x 160 mm aus geschlossenzelligem Polyethylen mit PE-Folienflansch und einer Abreißschlitzung.

Produkteigenschaften

- ✓ Mit PE-Folienflansch
- ✓ Universell einsetzbar bei verschiedenen Fußbodenaufbauten
- ✓ Für die seitliche Schallentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände.

Anwendungen

- ✓ Einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264
- ✓ Muss Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können.



Format 8 x 160 x 25 mm

VE 100 m

Technische Daten

Merkmale	Bewertung
Folienflansch	Ja
Klebung	Nein

swissporSTRIFE mit Folienflansch

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Der Randdämmstreifen ist auf den tragenden Untergrund zu stellen bzw. vor Einbau der obersten Wärme- und Trittschalldämmung oder des Systemelements zu positionieren. Anschließend ist das Heizflächen-Systemelement unter den PE-Folienflansch zu schieben. Nach Verlegung aller Flächenelemente ist der Folienflansch auf dem Systemelement zu fixieren. Der Randdämmstreifen muss bis über die Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegung des Bodenbelags bzw. nach Erhärten der Spachtelmasse bei textilen und elastischen Bodenbelägen abgeschnitten werden.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
