

swissporSTRIBE mit Klebung

Produktbeschreibung

Randstreifen 8 x 160 mm aus geschlossenzelligem Polyethylen mit PE-Folienflansch und einer Abreißschlitzung. Wandanschluss und Folienflansch sind selbstklebend.

Produkteigenschaften

- ✓ Mit PE-Folienflansch
- ✓ Selbstklebend
- ✓ Universell einsetzbar bei verschiedenen Fußbodenaufbauten

Anwendungen

- ✓ Einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264
- ✓ Kann Formänderungen des Estrichs von mindestens 5 mm aufnehmen können.



Format 8 x 160 x 25 mm

VE 100 m

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Folienflansch	Ja
Klebung	Ja

swissporSTRIPE mit Klebung

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	Der Randdämmstreifen ist auf den tragenden Untergrund zu stellen bzw. vor Einbau der obersten Wärme- und Trittschalldämmung oder des Systemelements zu positionieren. Anschließend ist das Heizflächen-Systemelement unter den PE-Folienflansch zu schieben. Nach Verlegung aller Flächenelemente ist der Folienflansch auf dem Systemelement zu fixieren. Der Randdämmstreifen muss bis über die Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegung des Bodenbelags bzw. nach Erhärten der Spachtelmasse bei textilen und elastischen Bodenbelägen abgeschnitten werden.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
