

# swissporSTRIFE ohne Klebung

## Produktbeschreibung

Randstreifen 8 x 160 mm aus geschlossenzelligem Polyethylen.

## Produkteigenschaften

- ✓ Universell einsetzbar bei verschiedenen Trockenbauaufbauten
- ✓ Für die seitliche Schallentkopplung von schwimmenden Estrichkonstruktionen, aufgehenden Bauteilen z.B. Türzargen, sowie für die sichere Schallentkopplung leichter Ständerwände.

## Anwendungen

- ✓ Zur Erstellung von Randfugen bei z.B. Trockenestrichkonstruktionen oder zur Erstellung von Dehnfugen in Verbindung mit dem Dehnungsfugenprofil.
- ✓ Einsetzbar für verschiedene Arten der Flächenheizung nach DIN 18560 und DIN EN 1264



Format 8 x 100 x 50 mm

VE 50 m

## Technische Daten

Merkmale	Bewertung
Folienflansch	Nein
Klebung	Nein

# swissporSTRIFE ohne Klebung

## Hinweise

---

<b>Untergrund</b>	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
<b>Verlegung</b>	An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind schalldämmende Randfugen mit einem Randdämmstreifen anzuordnen und gegen Lageänderung zu sichern. Zur Montage ist der Dehnstreifen auf den tragenden Untergrund zu stellen bzw. vor dem Einbau der obersten Lage der Wärme- und Trittschalldämmung bzw. der Systemelemente einzubauen. Der Dehnstreifen muss bis über die Oberkante des Oberbodenbelages reichen und darf erst nach Verlegung des Bodenbelags bzw. bei textilen und elastischen Belägen nach dem Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.
<b>Lagerung</b>	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
<b>Entsorgung</b>	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

---