

swisspor Festwert-Regelset H2

Produktbeschreibung

Diese vormontierte Pumpengruppe zur Festwertregelung sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Primärkreislauf nach VDI 2035. Die Temperatur wird über ein Thermostat-Mischventil konstant auf einem voreingestellten Festwert gehalten. Die Station eignet sich besonders zur Einsparung einer zweiten, kostenintensiven Niedertemperaturverrohrung vom Kessel zum Fußbodenheizungsverteiler. Sie ist flexibel montierbar – mit Heizkreisverteilern wahlweise auf der linken oder rechten Seite – und bietet eine exakte vertikale Ausrichtung dank integriertem Ausgleichsfitting.



VE 1 Stk.

Produkteigenschaften

- ✓ Vormontierte Einheit
- ✓ LCD-Flachfilmthermometer
- ✓ Anschluss an Verteiler mit variablen Mittenabständen
- ✓ Links oder rechts montierbar

Anwendungen

- ✓ Temperaturregelung bei Fußbodenheizungen
- ✓ Vermeidung separater Niedertemperaturleitungen
- ✓ Nachrüstung oder Systemintegration
- ✓ Für konstante Vorlauftemperaturen in Flächenheizungen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Betriebstemperaturbereich	5-90°C
Temperaturregelbereich	20-55°C
Max. Betriebsdruck	10 bar
LCD - Thermometerskala	20-60°C
Typ Pumpe	Wilo Para 25-130/7-50/SC-12
Anschluss Pumpe	G 1
Baulänge Pumpe	130 mm
Anschluss Regelstation	G 1
Baulänge Regelstation	210 mm