

# swisspor Kugelhahn Verteiler Industrie

## Produktbeschreibung

Vernickelter flachdichtender Kugelhahn aus Messing mit Dichtring. Kugeldichtungen PTFE, O-Ringe EPDM, Hebelgriff Stahl verzinkt, Selbstsichernde Griffmutter Stahl verzinkt. Zur einfachen Anbindung der Versorgungsleitung an den Mit ergonomischem Hebelgriff - mit Kunststoffschutz.



VE 1 Stk.

## Produkteigenschaften

- ✓ Kugelhahn aus Messing, vernickelt und flachdichtend
- ✓ Kugeldichtungen aus PTFE
- ✓ Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffschutz

## Anwendungen

- ✓ Zur einfachen Anbindung der Versorgungsleitung an den Heizkreisverteiler

## Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Gewinde	1½" AG x 1½" IG
Nennweite DN	40
Nenndruck/Kugelhahn	PN 25
Kv m³/h	200
Länge	99 mm (ohne Hebelgriff)
Länge	190 mm (mit Hebelgriff)
Höhe	117 mm
Betriebstemperaturen	-20°C bis 150°C (abhängig von Betriebsdruck)
Schlüsselweite	SW 47