

swisspor Regelstation Basic

Produktbeschreibung

Die vormontierte Pumpengruppe zur Festwertregelung sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Primärkreislauf und hält mithilfe eines Thermostat-Mischventils die Vorlauftemperatur konstant auf einem voreingestellten Wert. Sie wird eingesetzt, um aufwendige Niedertemperaturverrohrungen zwischen Kessel und Fußbodenheizungsverteiler zu vermeiden. Die kompakte Station ist flexibel montierbar und bietet einfache Anschlüsse, auch bei unterschiedlichen Mittenabständen der Verteiler.



VE 1 Stk.

Produkteigenschaften

- ✓ Vormontierte Einheit
- ✓ Temperaturregelung per Thermostat-Festwertventil
- ✓ Anschluss an Verteiler mit variablen Mittenabständen
- ✓ Links oder rechts montierbar

Anwendungen

- ✓ Temperaturregelung bei Fußbodenheizungen
- ✓ Vermeidung separater Niedertemperaturleitungen
- ✓ Nachrüstung oder Integration in bestehende Systeme
- ✓ Einsatz in Flächenheizungen mit konstantem Vorlauf

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Betriebstemperaturbereich	5-90°C
Temperaturregelbereich	20-45°C
Max. Betriebsdruck	10 bar
Thermometerskala	20-60°C
Typ Pumpe	
Anschluss Pumpe	G 1
Baulänge Pumpe	130 mm
Anschluss Regelstation	G 1
Baulänge Regelstation	200 mm