

swissporVOLT 230 V Dünnbett-Heizmatten-Set

Produktbeschreibung

Direkt unter dem neuen Bodenbelag verlegt, sorgen Dünnbettheizmatten mit wenig Aufwand schnell für Wärme im gesamten Raum. Denn sie lässt sich schnell auf dem vorhandenen Untergrund verlegen, ohne dass der ganze Boden aufgestemmt werden muss. Bestehend aus einer Dünnbett-Heizmatte, Digital Design Temperaturregler (WIFI) und Wellenschutzrohr.



Produkteigenschaften

- ✓ Lieferbreite 0,50 m
- ✓ Niedrige Aufbauhöhe 3 mm
- ✓ Selbstklebendes Glasfasergewebe
- ✓ Heizleiter sind vollumfänglich vernäht auch besonders in den Kehlen
- ✓ VDE geprüft / Netzspannung: 230 V
- ✓ Anschlussfertig vorkonfektioniert

VE 1 Stk.

Anwendungen

- ✓ Für elektrische Fußbodenheizungen in Neubauobjekten, bei der Altbausanierung und der Renovierung
- ✓ Einsatzbereich: Fliesen/Naturstein

Technische Daten Heizmatte

Netzspannung	230 V
Leistung	160 W/m ²
Kaltanschlussleitung	4,00 m
Biegeradius	min. 25 mm
Mindestverlegetemperatur	5°C
Berechnungsbreite Matte	0,50 m
Zulassung Matte	VDE und CE Kennzeichen
Schutzart	IP X7
Schutzklasse	I, geerdet

Technische Daten Temperaturregler

Netzspannung	240 VAC, 50 ~ 60HZ
Energieverbrauch	< 1,5 W
Schaltstrom (max.)	16 A
Temperaturfühler	NTC 3950,10K
Einstellbereich	5 - 35 °C
Schutzklasse	IP 20
Spezifikation	WLAN (Wi-Fi Modul)

swissporVOLT 230 V Dünnbett-Heizmatten-Set

Bezeichnung	Leistung Watt	Maße Meter	Fläche m ²
swissporVOLT Heizmatten-set	160	2 x 0,5	1
swissporVOLT Heizmatten-set	240	3 x 0,5	1,5
swissporVOLT Heizmatten-set	320	4 x 0,5	2
swissporVOLT Heizmatten-set	400	5 x 0,5	2,5
swissporVOLT Heizmatten-set	480	6 x 0,5	3
swissporVOLT Heizmatten-set	560	7 x 0,5	3,5
swissporVOLT Heizmatten-set	640	8 x 0,5	4
swissporVOLT Heizmatten-set	720	9 x 0,5	4,5
swissporVOLT Heizmatten-set	800	10 x 0,5	5
swissporVOLT Heizmatten-set	960	12 x 0,5	6
swissporVOLT Heizmatten-set	1120	14 x 0,5	7
swissporVOLT Heizmatten-set	1280	16 x 0,5	8
swissporVOLT Heizmatten-set	1440	18 x 0,5	9
swissporVOLT Heizmatten-set	1600	20 x 0,5	10
swissporVOLT Heizmatten-set	1760	22 x 0,5	11
swissporVOLT Heizmatten-set	1920	24 x 0,5	12
swissporVOLT Heizmatten-set	2080	26 x 0,5	13
swissporVOLT Heizmatten-set	2240	28 x 0,5	14
swissporVOLT Heizmatten-set	2400	30 x 0,5	15

Hinweise

Untergrund	Die Untergründe müssen eben, sauber, fest und ausreichend tragfähig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Verlegung	gemäß den Herstelleranweisungen verlegen, wobei auf den korrekten Verlegeabstand zu achten.
Lagerung	Im Originalgebinde, kühl, trocken und auf ebener Fläche lagern, um Verformungen zu vermeiden
Entsorgung	Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.