

swisspor Stellantrieb

Produktbeschreibung

Diese vormontierte Pumpengruppe zur Festwertregelung sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Primärkreislauf nach VDI 2035. Die Temperatur wird über ein Thermostat-Mischventil konstant auf einem voreingestellten Festwert gehalten. Die Station eignet sich besonders zur Einsparung einer zweiten, kostenintensiven Niedertemperaturverrohrung vom Kessel zum Fußbodenheizungsverteiler. Sie ist flexibel montierbar, mit Heizkreisverteilern wahlweise auf der linken oder rechten Seite und bietet eine exakte vertikale Ausrichtung dank integriertem Ausgleichsfitting.



VE 1 Stk

Produkteigenschaften

- ✓ Vormontierte Einheit
- ✓ Manuelle Entlüftung
- ✓ Anschluss an Verteiler mit variablen Mittenabständen
- ✓ Links oder rechts montierbar

Anwendungen

- ✓ Temperaturregelung für Fußbodenheizungen
- ✓ Vermeidung separater Niedertemperaturverrohrung
- ✓ Für konstante Vorlauftemperaturen in Flächenheizungen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Ausführung	stromlos geschlossen
Spannung	230 V
Einschaltstrom	< 550 mA für maximal 100 ms
Betriebsleistung	1 W
Schließ- und Öffnungszeit	ca. 3,5 min./ 4 min.
Stellkraft	100 N + 10%
Stellweg	4,0 / 5,0 mm
Schutzgrad/Schutzklasse	IP 54 / II
Anschlussleitung	2 x 0,75 mm ² PVC