

# swisspor Rohrverlegehilfe

## Produktbeschreibung

Tragbare, zusammenklappbare Rohrverlegehilfe zur einfachen Handhabung von Ringbunden (200–600 m). Die Vorrichtung ist horizontal ausgelegt, extrem robust und teilverzinkt. Mit einstellbarer Bremse zur Verhinderung des Nachlaufens nach Beendigung des Abrollvorgangs.

## Produkteigenschaften

- ✓ 4-armige Abrollvorrichtung, zusammenklappbar
- ✓ Für 200–600 m Ringbunde
- ✓ Innenkern variabel verstellbar
- ✓ Extrem robust, teilverzinkt
- ✓ Einstellbare Transportsicherungsschraube (Bremse)
- ✓ Tragbar und leicht zu transportieren

## Anwendungen

- ✓ Einfaches und sicheres Abrollen von Heizrohren
- ✓ Einsatz auf Baustellen und bei Rohrverlegungen
- ✓ Verhinderung des unkontrollierten Nachlaufens beim Abrollen

## Technische Daten

Merkmale	Bewertung
Belastbarkeit	ca. 90 kg
Max. Ringhöhe	650 mm
Max. Kerndurchmesser	680 mm
Min. Kerndurchmesser	170 mm
Max. Aussendurchmesser	1400 mm
Gewicht	Ca. 12,5 kg
Transportmaß LxBxH	ca. 920 x 170 x 260 mm



VE 1 St.