

swissporBIKUCOAT-SPEED FSP 1K

Produktbeschreibung

swissporBIKUCOAT-SPEED FSP 1K ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis, der zur flammlosen Ausführung von Notabdichtungen oder für Reparaturen genutzt werden kann sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten.

Produkteigenschaften

- ✓ Materialbasis ist ein SMP (**S**ilan**M**odifiziertes**P**olymer)
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Lösemittelfrei, geruchsarm und umweltfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Sehr gute Langzeithaftung
- ✓ Hohe Deckkraft
- ✓ Schnell trocknend



VE 10 Stk.

Anwendungen

- ✓ Reparaturen auf Dachflächen und in Anschlussbereichen
- ✓ Notabdichtungen bei akuten Schäden
- ✓ Abdichtungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo vliesarmierte Systeme nicht möglich sind
- ✓ Ausgleichen von Unebenheiten

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	SMP
Verbrauch	ca. 1,0 – 2,0 kg/m ²
Härtung (bei + 20 °C / 50% rel. Feuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Std. Regenfest nach ca. 45 min.
Farbe Grundton	Grau
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	+5°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C

swissporBIKUCOAT-SPEED FSP 1K

Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber sowie frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein, damit eine sichere Haftung gewährleistet ist.
Verlegung	Das Material wird einfach und gleichmäßig mit Kelle oder Spachtel aufgetragen, sodass ein geschlossener, nahtloser Film entsteht.
Lagerung	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar.
Entsorgung	Eingetrocknete Reste können als Bauschutt entsorgt werden, flüssige Reste sind entsprechend den örtlichen Vorschriften als Sonderabfall zu behandeln, und ausgehärtete, leere Gebinde gehören ins Recycling.
