

swissporBIKUCOAT-SPEED Seal 1K

Produktbeschreibung

swissporBIKUCOAT-SPEED Seal 1K ist ein faserverstärkter, lösemittelfreier, einkomponentiger Flüssigkunststoff auf SMP-Basis. Er eignet sich ideal für schnelle, flammlos ausgeführte Notabdichtungen und Reparaturen auf schwer zugänglichen Flächen.

Produkteigenschaften

- ✓ Faserverstärkt für hohe Stabilität
- ✓ Einkomponentig, direkt verarbeitbar
- ✓ Lösemittelfrei, geruchsarm und umweltfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Bildet einen geschlossenen, elastischen Film
- ✓ Auch auf schwierigen Untergründen haftstark
- ✓ Hautbildung im Gebinde beeinträchtigt Restmaterial nicht



VE 1,0 kg, 3,5 kg

Anwendungen

- ✓ Reparaturen auf Dachflächen und in Anschlussbereichen
- ✓ Notabdichtungen bei akuten Schäden
- ✓ Abdichtungen in schwer zugänglichen Bereichen, wo vliesarmierte Systeme nicht möglich sind
- ✓ Ergänzende Reparaturen an bestehenden Abdichtungssystemen

Technische Daten

Merkmal	Bewertung
Basis	SMP
Verbrauch	ca. 1,0 – 2,0 kg/m ²
Härtung (bei + 20 °C / 50% rel. Feuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Std. Regenfest nach ca. 45 min.
Farbe Grundton	Grau
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	+5°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C

swissporBIKUCOAT-SPEED Seal 1K

Hinweise

Untergrund	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber sowie frei von Fett, Öl und losen Bestandteilen sein, damit eine sichere Haftung gewährleistet ist.
Verlegung	Das Material wird einfach und gleichmäßig mit Kelle oder Spachtel aufgetragen, sodass ein geschlossener, nahtloser Film entsteht.
Lagerung	Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +25°C bis 6 Monate verarbeitbar.
Entsorgung	Eingetrocknete Reste können als Bauschutt entsorgt werden, flüssige Reste sind entsprechend den örtlichen Vorschriften als Sonderabfall zu behandeln, und ausgehärtete, leere Gebinde gehören ins Recycling.
