

swisspor BIKUTOP AL KSK Plus

Produktbeschreibung

Hochwertige Kaltselbstklebebahn mit Trägereinlage Kombinationsträger (KTG)/ Aluminiumverbundträger als Dampfsperrebahn mit variabler Nahtverbindung. Oberseite mit Folie und Duo-Naht, Unterseite mit abziehbarer Folie mit Randperforation und selbstklebendem Elastomerbitumen.

Produkteigenschaften

- ✓ kaltselbstklebend
- ✓ Aluminiumverbundträger
- ✓ Oberseite Flamfolie

Anwendungen

- ✓ Dampfsperre für Holz und Stahltrapez

Function and application

- ✓ Dampfsperre nach DIN EN 13970



Rolle	≥ 10 x 1 m
Dicke	≥ 2.8 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Geradheit		DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren A		DIN EN 1928		KLF
Wasserdichtheit Verfahren B		DIN EN 1928		Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 1931		≥ 1500
Brandverfahren		DIN EN 13501-1		Klasse E
Verhalten bei einem Brand von außen		DIN EN CEN/TS 1187		KLF
Sichtbare Mängel		DIN EN 1850-1		Keine
Schälfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit der Fügenaht		DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	%	längs: ≥ 1000, quer: ≥ 1000
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft		DIN EN 12311-1	N/50 mm	längs: ≥ 2, quer: ≥ 2
Widerstand gegen stoßartige Belastung		DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung		DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit		DIN EN 1107-1	%	KLF

swisspor BIKUTOP AL KSK Plus

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Wärmestandfestigkeit		DIN EN 1110	°C	≥ + 70
Künstliche Alterung Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur		DIN EN 1296 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF