

BIKUCOAT SPEED Quick

Descrizione del prodotto

Accelerante privo di solventi per BIKUCOAT SPEED e stucchi con BIKUCOAT SPEED e sabbia di quarzo.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ indurimento rapido
- ✓ lavorazione facile
- ✓ basso consumo

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Accelerata l'indurimento di BIKUCOAT SPEED e dello stucco a base di sabbia di quarzo

Componente e utilizzo

- ✓ Accelerante per stucchi combinati con impermeabilizzazioni BIKUCOAT SPEED

Fusto	0.25 kg
Consumo	5 g BIKUCOAT SPEED Quick su 1.0 kg BIKUCOAT SPEED mischiato con 1.8 kg sabbia di quarzo 0.1 - 0.6 mm
Colore	incolore

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Densità			g/cm ³	1.0
Resistenza termica			°C	- 30 - + 90

Avvertenze

Applicazione	Agitare bene la bottiglia in PE prima di miscelare.
Norme	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
Stoccaggio	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.
Sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com