

# BIKUCOAT SPEED Kit di riparazione

## Descrizione del prodotto

Il tessuto d'armatura impregnato di BIKUCOAT SPEED senza solventi è confezionato in modo adeguato al sistema e viene fornito con guanti monouso. Il kit di riparazione è adatto per sigillare rapidamente perdite e aperture di controllo e garantisce una riparazione impermeabile.



## Caratteristiche del prodotto

- ✓ lavorazione facile
- ✓ flessibilità duratura
- ✓ senza solventi
- ✓ inodore
- ✓ elasticità elevata e duratura
- ✓ capacità di diffusione
- ✓ resistente alle intemperie
- ✓ resistente agli alcali
- ✓ stabile ai raggi UV
- ✓ resistente all'invecchiamento
- ✓ Certificazione ETA
- ✓ resistente a radici e rizomi

---

**Formato** 30 x 30 cm  
**Colore** grigio

---

## Applicazioni

### Funzione e applicazione

- ✓ Impermeabilizzazione semplice di perdite e aperture di controllo sulle superfici dei tetti
- ✓ Trattamento preventivo dei sottofondi come da tabella delle aderenze
- ✓ Per sottofondi orizzontali e verticali

## Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
<b>Spessore</b>			<b>mm</b>	<b>≥ 2.2</b>
<b>Reazione al fuoco</b>		EN 13501-1		<b>E</b>
<b>Gruppo di reazione al fuoco</b>		AICAA		<b>RF3(cr)</b>
<b>Resistenza alle scintille e al calore radiante</b>		EN 13501-5		<b>Broof(t1)</b>
<b>Resistenza alla diffusione del vapore acqueo</b>	μ			<b>832</b>
<b>Impermeabilità</b>		EAD 030350-00-0402		<b>bestanden</b>
<b>Carico utile</b>		EAD 030350-00-0402		<b>P 1 – P 4</b>
<b>Durata prevista di utilizzo</b>		EAD 030350-00-0402		<b>W 3</b>
<b>Resistenza alla fatica</b>		EAD 030350-00-0402		<b>W 3</b>



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
[info@swisspor.com](mailto:info@swisspor.com)  
Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**  
Tel. +41 56 678 98 98  
[verkauf@swisspor.ch](mailto:verkauf@swisspor.ch)  
[bestellungen@swisspor.com](mailto:bestellungen@swisspor.com)

**Supporto tecnico**  
Tel. +41 56 678 98 00  
[technik@swisspor.com](mailto:technik@swisspor.com)

# BIKUCOAT SPEED Kit di riparazione

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
<b>Resistenza all'invecchiamento provocato da agenti chimici (caldi e freddi)</b>		EAD 030350-00-0402		<b>W3</b>
<b>Resistenza al vento</b>		EAD 030350-00-0402	<b>kPa</b>	<b>≥ 50</b>
<b>Resistenza all'invecchiamento termico</b>		EOTA TR-11	%	<b>≤ 25</b>
<b>Resistenza alla ritenzione idrica</b>		EOTA TR-12	%	<b>≤ 25</b>
<b>Resistenza alle radici</b>		CEN TS 14416		<b>bestanden</b>
<b>Esposizione prolungata ai raggi UV</b>		EOTA TR-10	%	<b>≤ 25</b>
<b>Densità</b>			<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>1.3</b>
<b>Viscosità</b>			<b>mPas</b>	<b>~6500</b>
<b>Temperatura dell'aria</b>			<b>°C</b>	<b>+ 5 - + 35</b>
<b>Temperatura del sottofondo</b>			<b>°C</b>	<b>+ 5 - + 35</b>
<b>Temperatura del materiale</b>			<b>°C</b>	<b>+ 5 - + 35</b>
<b>Resistenza termica</b>			<b>°C</b>	<b>- 30 - + 90</b>
<b>Umidità relativa dell'aria</b>			%	<b>≤ 80</b>
<b>Resistente alla pioggia a 20°C e 50% um. rel.</b>			<b>Min.</b>	<b>~30</b>
<b>Tempo di asciugatura a 20°C e 50% um. rel.</b>			<b>Std.</b>	<b>~24</b>

## Avvertenze

<b>Consumo</b>	1 sacchetto per ogni perdita
<b>Applicazione</b>	Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
<b>Norme</b>	È indispensabile attenersi alle norme vigenti e rilevanti per l'applicazione e implementare i loro requisiti in modo coerente. Devono essere rispettate anche le istruzioni di montaggio e le direttive di lavorazione di swisspor AG, nonché le specifiche tecniche delle associazioni di categoria.
<b>Stoccaggio</b>	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.
<b>Sicurezza</b>	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
<b>Note</b>	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.



**swisspor AG**  
 Bahnhofstr. 50  
 CH-6312 Steinhausen  
[info@swisspor.com](mailto:info@swisspor.com)  
 Tel. +41 56 678 98 98

**Commerciale**  
 Tel. +41 56 678 98 98  
[verkauf@swisspor.ch](mailto:verkauf@swisspor.ch)  
[bestellungen@swisspor.com](mailto:bestellungen@swisspor.com)

**Supporto tecnico**  
 Tel. +41 56 678 98 00  
[technik@swisspor.com](mailto:technik@swisspor.com)