

BIKUCOAT SPEED Quick

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Beschleuniger für BIKUCOAT SPEED sowie Spachtelmassen aus BIKUCOAT SPEED und Quarzsand.



Produkteigenschaften

- ✓ schnellere Aushärtung
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ geringer Verbrauch

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Beschleunigt die Aushärtung von BIKUCOAT SPEED und der mittels Quarzsand erstellten Spachtelmasse

Bauteil und Nutzung

- ✓ Beschleuniger für Spachtelmassen im Zusammenhang mit BIKUCOAT SPEED Abdichtungen

Gebinde	0.25 kg
Verbrauch	5 g BIKUCOAT SPEED Quick auf 1.0 kg BIKUCOAT SPEED gemischt mit 1.8 kg Quarzsand 0.1 - 0.6 mm
Farbe	farblos

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Dichte			g/cm ³	1.0
Temperaturbeständigkeit			°C	- 30 - + 90

Hinweise

Anwendung	PE-Flasche vor dem Einmischen gut schütteln.
Normen	Die jeweils gültigen und für die Anwendung relevanten Normen sind zwingend zu berücksichtigen und deren Vorgaben konsequent umzusetzen. Ebenso sind die aktuellen Verlegeanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG sowie die technischen Vorgaben der Fachverbände verbindlich einzuhalten.
Lagerung	Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheit	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
Hinweis	Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com